



G- Panel							
型号	JMP-5W-M18-G	JMP-10W-M36-G	JMP-20W-M36-G	JMP-30W-M36-G	JMP-40W-M36-G	JMP-65W-M36-G	JMP-75W-M36-G
最大峰值功率 (Pmax  W)	5	10	20	30	40	65	75
开路电压 (Voc  V)	10.8	21.6	22.0	21.4	24.1	22.1	22.9
短路电流 (Isc  A)	0.60	0.58	1.15	1.80	2.20	3.68	4.10
最大工作电流 (Imp  A)	0.55	0.55	1.08	1.65	2.06	3.47	3.86
最大工作电压 (Vmp  V)	9.00	18	18.50	18.20	19.40	18.70	19.40
转换效率	19.50%	19.50%	19.50%	19.50%	19.50%	18.80%	18.80%
展开尺寸 (mm)	290×200×17	295×295×17	470×345×25	525×445×25	556×535×30	670×640×25	765×667×25
折叠尺寸 (mm)	/						
重量 (kg)	0.62±3%	0.8±3%	1.9±3%	2.7±3%	3.2±3%	4.9±3%	5.8±3%
电池片类型	单晶硅					多晶硅	
输出	焊盘	裸线 /MC4	NA	NA	裸线 /MC4	DC 7955 and Anderson 30A	裸线 /MC4